



De spitmachine voor de veehouder, tuinbouw en kleinschalige akkerbouw met een benodigd vermogen van 80 tot 100 pk



De Farmax DRP Perfect is een middenklasse spitmachine, uitermate geschikt voor de tuinbouw, boomkwekerijen en de landbouw op lichtere grondsoorten.

Deze spitmachine is leverbaar in verschillende werkbreedtes en gemakkelijk uit te voeren met een hydraulisch verstelbare egrol, frees, ringrol, buizenrol of packerwals. Ongeacht de grondsoort bent u met de DRP Perfect verzekerd van een optimaal zaai- of pootbed!

Spitten en zaaien in één werkgang

De DRP Perfect is te combineren met een zaaimachine, waardoor u alle benodigde bewerkingen in één werkgang uitvoert. De zaaimachine is eenvoudig aan te koppelen via enkele vaste opnamepunten, maar u kunt ook kiezen voor een opbouwlift zodat u de zaaimachine dicht bij de trekker brengt. Dankzij deze combinatiemogelijkheden wordt er brandstof bespaard.



De PE afscherming voorkomt vollopen van de machine.

Structuurschade, zoals een ploegzool of verdichting van de ondergrond, behoren dankzij de spitmachine tot verleden tijd.

Dit alles zorgt ervoor dat de opbrengst van het gewas met 10-20% stijgt.

Aandrijving hoofdas (rotor): Aandrijfbak met differentieel

Capaciteit: Onder optimale omstandigheden tot maximaal 1,2 hectare per uur.

Aftakas-toerental: 540 omw./minuut

Trekkervermogen: 80 tot 100 pk

Wendbaar en onderhoudsvriendelijk

De spitmachine is zo ontwikkelt dat onderhoud zeer eenvoudig plaats kan vinden. Verder zijn er inspectieluiken in de kettingkast gemaakt zodat u gemakkelijk de staat van de kettingaandrijving in de gaten kunt houden.

Dankzij de compacte uitvoering van de DRP Perfect ligt het zwaartepunt van de machine dicht bij uw trekker.

Voordelen

- gemakkelijk te combineren met andere machines
- hoge capaciteit
- compact, zeer onderhouds- en gebruiksvriendelijk design
- PE afscherming die vollopen voorkomt
- geschikt voor meerdere grondsoorten van zand tot lichte klei



Compacte bouw



Optie: Opbouwlift



Combinatie met zaaimachine en opbouwlift



Aandrijfbak met hoog rendement

Technische gegevens

type	werkbreedte	max. werkdiepte	standaard-gewicht	benodigd vermogen kW/pk	aantal schoppen
DRP 185	185 cm	45 cm	1.000 kg	41/55	15
DRP 215	215 cm	45 cm	1.125 kg	45/60	18
DRP 245	245 cm	45 cm	1.300 kg	50/68	18
DRP 275	275 cm	45 cm	1.425 kg	55/75	21
DRP 300	300 cm	45 cm	1.800 kg	60/80	24

VERKOOPORGANISATIE

Wasse BV
Oranjekanaal Zuidzijde 17
9415 PR Hijken (NL)
Tel: +31 (0)593-524066
Gerry Wasse: +31 (0)6-53428536
verkoop@farmax.nl

FABRIKANT

Farmax metaaltechniek BV
Nijverheidsstraat 5
7591 BM Denekamp (NL)
Tel: +31 (0)541-351267
www.farmax.info

VOLG ONS



UW DEALER