



Die Spatenmaschine mit größerer Kapazität und höheres zulässiges Gewicht, mit einer maschinenkapazität von 80 bis 100 PS.



Die Farmax Perfect II ist eine Mittelklasse Spatenmaschine, die sich ideal für den Einsatz auf leichteren Böden im mittelgroßen Gartenbau, Baumschulen und Landwirtschaft eignet.

Diese Spatenmaschine ist in verschiedenen Arbeitsbreiten erhältlich und kann ganz einfach mit einer hydraulisch verstellbaren Kreiselegge, Fräse, Ringwalze, Rohrwalze oder packerwals ausgestattet werden. Unabhängig von der Bodenart garantiert Perfect II eine optimale Fläche zur Aussaat oder Bepflanzung!

Umgraben und Säen in einem einzigen Arbeitsgang

Die Perfect II kann mit einer Sämaschine kombiniert werden, sodass Sie alle erforderlichen Vorgänge in nur einem Arbeitsgang durchführen können. Die Sämaschine kann mithilfe zahlreicher Befestigungspunkte montiert werden. Sie können aber auch einen Aufbauflift verwenden, um die Sämaschine näher zum Traktor zu bringen. Dank dieser Kombinationsmöglichkeiten sparen Sie zudem Kraftstoff!



Vielseitig und wartungsfreundlich

Bei der Entwicklung der Spatenmaschine stand optimale Wartungsfreundlichkeit im Mittelpunkt. Im Kettenkasten befinden sich Inspektionsklappen, um eine reibungslose Überprüfung des Kettengetriebezustands zu gewährleisten.

Dank der kompakten Struktur der Perfect II befindet sich der Schwerpunkt der Maschine nahe am Traktor. Die PE-Abdeckung verhindert ein Blockieren der Maschine. Mit

dieser Spatenmaschine gehören Strukturschäden wie beispielsweise Pflugsohlen oder Verdichtungen von Unterböden der Vergangenheit an. Insgesamt führt dies zu einer 10 bis 20-prozentigen Steigerung Ihrer Ernteerträge.

Antrieb der Hauptachse (Rotor): Getriebegehäuse mit Differential

Leistungsfähigkeit: Bis zu 1,2 Hektar pro Stunde unter optimalen Bedingungen

Zapfwellendrehzahl: 540 U/min.

Traktorleistung: 80 bis 100 PS

Vorteile

- Einfach mit anderen Maschinen zu kombinieren
- Hohe Leistungsfähigkeit
- Kompakte, wartungsarme und benutzerfreundliche Bauweise
- PE-Abdeckung zur Vermeidung von Blockierungen
- Geeignet für verschiedenste Bodenarten, von sandig bis leicht lehmig



Kompakte Bauweise



Optional: Aufbaulift



Kombination mit Sämaschine und Aufbaulift



Ertrag bringende Getriebegehäuse

Technische Daten

Typ	Arbeitsbreite	Max. Arbeitstiefe	Standardgewicht	Erforderliche Leistung kW/PS	Anzahl der Spaten
Perfect II 250	250 cm	45 cm	1.650 kg	60/80	18
Perfect II 275	275 cm	45 cm	1.800 kg	65/90	21
Perfect II 300	300 cm	45 cm	2.150 kg	80/100	24

HERSTELLER

FarmaX metaaltechniek BV
Nijverheidsstraat 5
7591 BM Denekamp (NL)
Tel: +31 (0)541-351267
www.farmax.info

FOLGEN SIE UNS   

IHR HÄNDLER