



De spitmachine met grotere capaciteiten en een hoger toelaatbaar gewicht, met een benodigd vermogen van 80 tot 100 pk.



De Farmax Perfect II is een middenklasse spitmachine, uitermate geschikt voor middelgrote bedrijven in de land- en tuinbouw op lichtere grondsoorten tot 100 pk.

Deze spitmachine is leverbaar in verschillende werkbreedtes en gemakkelijk uit te voeren met een hydraulisch verstelbare egrol, frees, ringrol, buizenrol of packerwals. Ongeacht de grondsoort bent u met de Perfect II verzekerd van een optimaal zaai- of pootbed!

Spitten en zaaien in één werkgang

De Perfect II is te combineren met een zaaimachine, waardoor u alle benodigde bewerkingen in één werkgang uitvoert. De zaaimachine is eenvoudig aan te koppelen via enkele vaste opnamepunten, maar u kunt ook kiezen voor een opbouwlift zodat u de zaaimachine dichterbij de trekker brengt. Dankzij deze combinatiemogelijkheden wordt er brandstof bespaard.



Wendbaar en onderhoudsvriendelijk

De spitmachine is zo ontwikkeld dat onderhoud zeer eenvoudig plaats kan vinden. Verder zijn er inspectieluiken in de kettingkast gemaakt zodat u gemakkelijk de staat van de kettingaandrijving in de gaten kunt houden.

Dankzij de compacte uitvoering van de Perfect II ligt het zwaartepunt van de machine dicht bij uw trekker.

De PE afscherming voorkomt vollopen van de machine.

Structuurschade, zoals een ploegzool of verdichting van de ondergrond, behoren dankzij de spitmachine tot verleden tijd.

Dit alles zorgt ervoor dat de opbrengst van het gewas met 10-20% stijgt.

Aandrijving hoofdas (rotor): Aandrijfbak met differentieel

Capaciteit: Onder optimale omstandigheden tot maximaal 1,2 hectare per uur.

Aftakas-toerental: 540 omw./minuut

Trekkervermogen: 80 tot 100 pk

Voordelen

- gemakkelijk te combineren met andere machines
- hoge capaciteit
- compact, zeer onderhouds- en gebruiksvriendelijk design
- PE afscherming die vollopen voorkomt
- geschikt voor meerdere grondsoorten van zand tot lichte klei



Compacte bouw



Optie: Opbouwlift



Combinatie met zaaimachine en opbouwlift



Aandrijfbak met hoog rendement

Technische gegevens

type	werkbreedte	max. werkdiepte	standaard-gewicht	benodigd vermogen kW/pk	aantal schoppen
Perfect II 250	250 cm	45 cm	1.650 kg	60/80	18
Perfect II 275	275 cm	45 cm	1.800 kg	65/90	21
Perfect II 300	300 cm	45 cm	2.150 kg	80/100	24

VERKOOPORGANISATIE

Wasse BV
Oranjekanaal Zuidzijde 17
9415 PR Hijken (NL)
Tel: +31 (0)593-524066
Gerry Wasse: +31 (0)6-53428536
verkoop@farmax.nl

FABRIKANT

Farmax metaaltechniek BV
Nijverheidsstraat 5
7591 BM Denekamp (NL)
Tel: +31 (0)541-351267
www.farmax.info

VOLG ONS



UW DEALER