



Eine Spatenmaschine für die schwere Bodenbearbeitung
Speziell für Tiefen von bis zu 120 cm konzipiert.



Für die wirklich schwere Bodenbearbeitung ist Farmax KRG die Lösung. Die KRG ist die leistungsstärkste Spatenmaschine von Farmax, die speziell für Tiefen von bis zu 120 cm konzipiert wurde.

Dank der speziellen Messer sorgt die KRG für eine gleichmäßige Bodenstruktur. Die Farmax KRG hat Arbeitsbreiten von 250 cm und 280 cm und ist serienmäßig mit zwei verstellbaren Gleitbacken für die Tiefe ausgestattet.

Multifunktionale Reifenwalze

Das KRG ist serienmäßig mit einer Walze aus vier Reifen ausgestattet. Diese Reifenwalze stellt sicher, dass auf den Boden nach dem Umgraben der richtige Druck ausgeübt wird, um den Wasserhaushalt im Boden wieder herzustellen und zu gewährleisten, dass überschüssiges Regenwasser schnell abfließt. So wird ein Austrocknen des Bodens verhindert.



Dank der Reifenwalze ist die Maschine leicht zu transportieren. Dadurch wird die Last auf dem Traktor sowohl auf der Straße als auch auf dem Feld reduziert. Die Walze stellt auch sicher, dass die Maschine konstant auf einer Tiefe arbeitet. Die KRG ist das einzige Spatenmaschinenmodell, das gezogen werden muss.

Antrieb der Hauptachse (Rotor): doppelte Kettenradübertragung in einem Ölbad, angetrieben durch ein Hochleistungs-Getriebegehäuse mit Differential.

Leistungsfähigkeit: Bis zu 0,3 Hektar pro Stunde unter optimalen Bedingungen

Zapfwellendrehzahl: 1.000 U/min..

Vorteile

- Bearbeitet Böden bis zu einer Tiefe von 120 cm
- Spezielle Spatenmesser gewährleisten eine gleichmäßige Bodenstruktur
- Wartungsarm und sehr benutzerfreundlich
- Reifenwalze gewährleistet eine konstante Umgrabtiefe, verbessert den Wasserhaushalt und erleichtert den Transport



Speziell entwickelte Spaten-Messer



Reifenwalze verbessert den Wasserhaushalt



Optional: Ölkühler zum Kühlen des Öls im Getriebegehäuse



Hochleistungs-Kettengetriebe

Technische Daten

Typ	Arbeitsbreite	Max. Arbeitstiefe	Standardgewicht	Erforderliche Leistung kW/PS	Anzahl der Spaten
KRG 250	250 cm	130 cm	5.100 kg	140/190	24
KRG 280	280 cm	130 cm	5.235 kg	177/240	24

HERSTELLER

FarmaX metaaltechniek BV
Nijverheidsstraat 5
7591 BM Denekamp (NL)
Tel: +31 (0)541-351267
www.farmaX.info

FOLGEN SIE UNS



IHR HÄNDLER