



Une machine à bêcher pour le labourage intensif
Spécialement conçu pour des profondeurs jusqu'à 120 cm.



Pour les travaux de labourage très intensifs : KRG de Farmax. Le KRG, la machine à bêcher la plus puissante de Farmax, est spécialement conçu pour les profondeurs jusqu'à 120 cm.

Grâce aux lames spéciales, le KRG produit une structure de sol homogène. Le KRG de Farmax a deux largeurs de travail de 250 cm et 280 cm, et sa configuration standard comporte deux guides réglables pour la profondeur.

Rouleau à pneus multifonctions

Le KRG est fourni en standard avec un rouleau comportant quatre pneus. Ce rouleau à pneus permet de comprimer correctement le sol après la rotoculture pour remettre en état le réseau d'eau souterraine et s'assurer que les eaux de pluie excédentaires soient rapidement évacuées. Ceci évite au sol de s'assécher.



Grâce au rouleau à pneus, la machine est facile à transporter. Ceci réduit la charge sur le tracteur, sur la route ou hors route. Le rouleau permet aussi à la machine de continuer à fonctionner à la même profondeur. Le KRG est unique en tant que machine à bêcher tractée.

Entraînement sur l'arbre principal (rotor): Transmission à roues dentées doubles avec un carter d'huile ; entraînement par une boîte de transmission à utilisation intensive avec différentiel.

Capacité: Jusqu'à 0,3 hectare par heure en conditions optimales.

Aftakas-toerental: 1.000 tours/mn

Avantages

- Laboure la terre à une profondeur jusqu'à 120 cm
- Des lames à bêcher spéciales produisent une structure de sol homogène
- Nécessite peu d'entretien, très facile à utiliser
- Le rouleau à pneus permet d'obtenir une profondeur de rotoculture régulière ainsi qu'une meilleure gestion des eaux souterraines, tout en étant facile à transporter.




Lames à bêcher spécialement conçues



Le rouleau à pneus améliore la gestion des eaux souterraines



Option : Refroidissement à huile dans la boîte de transmission



Chaîne de transmission à utilisation extra-intensive

Données techniques

type	largeur utile	profondeur utile maximale	poids standard	puissance nécessaire (kW/BHP)	nombre de bêches
KRG 250	250 cm	130 cm	5.100 kg	140/190	24
KRG 280	280 cm	130 cm	5.235 kg	177/240	24

FABRICANT

Farmax metaaltechniek BV
Nijverheidsstraat 5
7591 BM Denekamp (NL)
Tel: +31 (0)541-351267
www.farmax.info

SUIVEZ NOUS



VOTRE REVENDEUR

