



Eine Spatenmaschine speziell für Lohnunternehmen und Landwirtschaft konzipiert - schnell, wirtschaftlich und multifunktional.



**FarmaX LRP Profi-Spatenmaschine: Steigern Sie Ihre Effizienz und reduzieren Sie gleichzeitig Ihren Kraftstoffverbrauch! Die FarmaX LRP Profi-Spatenmaschine ist ideal für mittelgroße landwirtschaftliche Betriebe und Lohnunternehmer.**

Bearbeiten Sie Ihren Boden mit einer LRP Profi und steigern Sie Ihre Ernteerträge um 10 bis 20 %. Die Maschine kann auch bei

hoher Geschwindigkeit umgraben ohne die Bodenstruktur zu beschädigen.

### **Schnell, wirtschaftlich und multifunktional**

Die LRP Profi ist sehr wartungs- und benutzerfreundlich und serienmäßig nahezu vollständig ausgestattet. Sie ist zudem mit zahlreichen optionalen Ausstattungen erhältlich. Sie können daher mehrere Vorgänge in einem Arbeitsgang durchführen, wodurch Sie Ihren Kraftstoffverbrauch um bis zu 40 % reduzieren können!



Die Spatenmaschine kann standardmäßig mit einer angetriebenen Kreiselegge, einer angetriebenen Fräse oder einer synchronisierten Packerwalze ausgestattet werden. Auf diese Weise schafft die LRP Profi eine optimale Fläche für die Aussaat oder Bepflanzung auf allen Bodenarten! Darüber hinaus kann die LRP Profi mithilfe angebrachter Befestigungspunkte oder einem Aufbauhilt mit einer Sämaschine kombiniert werden.

## Vorteile

- Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs um bis zu 40 % durch die Kombination mehrerer Arbeitsvorgänge
- Hohe Geschwindigkeit bedeutet hohe Leistungsfähigkeit
- Geeignet für alle Bodenarten dank zahlreicher Optionen
- 10 bis 20 % Mehrertrag dank optimaler Bodenbearbeitung
- Die Maschine ist benutzer- und wartungsfreundlich

**Antrieb der Hauptachse (Rotor):** Über das zentrale Getriebe mit Differential, über den Hochleistungs-Kettenantrieb zum Rotor

**Leistungsfähigkeit:** Bis zu 2 Hektar pro Stunde unter optimalen Bedingungen

**Zapfwelldrehzahl:** 1.000 U/min.

**Traktorleistung:** 120 bis 200 PS



Optional: Mit Aufbauhilt



Sämaschine in Aufbauhilt



Tiefenlockerer einstellbar



LED ausrüstung

## Technische Daten

Typ	Arbeitsbreite	Max. Arbeitstiefe	Standardgewicht	Erforderliche Leistung kW/PS	Anzahl der Spaten
LRP 250	250 cm	50 cm	2.340 kg	74/100	18
LRP 275	275 cm	50 cm	2.500 kg	85/110	24
LRP 300	300 cm	50 cm	2.700 kg	92/120	24

### HERSTELLER

FarmaX metaaltechniek BV  
Nijverheidsstraat 5  
7591 BM Denekamp (NL)  
Tel: +31 (0)541-351267  
www.farmaX.info

### IHR HÄNDLER