



naar Eine Spatenmaschine mit höhere Kapazität von 3 bis 4 Metern Arbeitsbreiten, speziell für schwere Sand- und Lehmböden konzipiert.



Die Farmax Rapide bearbeitet schwere Sand- und Lehmböden und macht auch nicht Halt vor steinigen Böden. Die Rapide hat eine sehr robuste Bauweise und verfügt über eine PE Beschichtung, um ein Blockieren der Maschine zu verhindern.

Mit einer Arbeitsbreite von 3 bis 4 Metern erzielt die Rapide ausgezeichnete Ergebnisse, selbst bei hohen Geschwindigkeiten. Eine Spatenmaschine mit wahrhaft hohe Kapazität!

Serienmäßig mit zahlreichen Optionen ausgestattet

Die Rapide ist serienmäßig mit einer hydraulisch verstellbaren Kreiselegge, einer Packerwalze, einer Ringwalze oder einer Fräse ausgestattet. Es ist sogar möglich, eine weitere hydraulisch verstellbare Walze anzubringen, damit Sie noch bessere Ergebnisse auf jeder Bodenart erzielen. Dank der vielen Kombinationsmöglichkeiten ist die Maschine besonders leistungsstark und gleichzeitig können Sie den Kraftstoffverbrauch um bis zu 40 % reduzieren.



Combi-Abstreifer

Die speziell entwickelten Kombi-Abstreifer verhindern das Auftreten einer Bodenhaftung (die hauptsächlich bei Lehmböden auftritt). Die Rapide verbessert sowohl die Bodenstruktur als auch die Bodenqualität. Dadurch können Sie Ihre Ernteerträge um 10 bis 20 % steigern.

Antrieb der Hauptachse (Rotor): Kettenradübertragung

Leistungsfähigkeit: Bis zu 2 Hektar pro Stunde unter optimalen Bedingungen

Zapfwelldrehzahl: 1.000 U/min.

Traktorleistung: 200 bis 300 PS

Vorteile

- Sehr schnelles Umgraben unter Beibehaltung der Qualität
- Problemlose Bodenbearbeitung auf schwereren Bodenarten
- Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs dank zahlreicher Kombinationsmöglichkeiten
- Combi-Abstreifer verbessern Ergebnisse
- Viele Kombinationen in einem Arbeitsschritt möglich
- Sehr benutzer- und wartungsfreundlich



Bearbeitungstiefe bis zu 50 cm



Graben unter allen Bedingungen



Zwischenantrieb für schmale Transportbreite



Anbauvorrichtung mit Scherbolzen

Technische Daten

Typ	Arbeitsbreite	Max. Arbeitstiefe	Standardgewicht	Erforderliche Leistung kW/PS	Anzahl der Spaten
Rapide 300	300 cm	50 cm	2.950 kg	115/150	24
Rapide 350	350 cm	50 cm	3.275 kg	130/170	30
Rapide 400	400 cm	50 cm	3.650 kg	148/200	30

HERSTELLER

FarmaX metaaltechniek BV
 Nijverheidsstraat 5
 7591 BM Denekamp (NL)
 Tel: +31 (0)541-351267
 www.farmaX.info

FOLGEN SIE UNS



IHR HÄNDLER

