



Eine gezogene Spatenmaschine mit einer Arbeitsbreite von 4,5 Metern, speziell für schwere Sand- und Lehmböden konzipiert.



Eine gezogene Spatenmaschine mit einer Arbeitsbreite von 4,5 Metern, speziell für schwere Sand- und Lehmböden konzipiert.

Die Rapide Trailed läuft unter allen Bedingungen zu Höchstformen auf und bietet eine ausgezeichnete Bodenbearbeitung und eine außergewöhnliche Leistungsfähigkeit. Dank ihrer maximalen Bearbeitungstiefe von 40 cm bearbeitet die Rapide Trailed schwere Sand- und Lehmböden schnell und problemlos.

Konstante Umgrabtiefe, optimaler Wasserhaushalt

Die Rapide Trailed ist serienmäßig mit einer Reifenwalze ausgestattet, die aus zwei Reihen mit jeweils acht Reifen besteht. Diese Reifenwalze garantiert eine konstante Umgrabtiefe und stellt sicher, dass der Boden nach der Bearbeitung gut angedrückt wird. Darüber hinaus wird der Wasserhaushalt des Bodens wieder hergestellt.



Super schnell und extrem wendig

Dank einer relativ hohen Umgrabegeschwindigkeit und der Breite der Spatenmaschine gibt eine machbare Kapazität von 2,8 Hektar pro Stunde. Der Antriebsstrang ist so konzipiert, dass sich der Rotor problemlos weiter drehen kann, auch wenn sich die Maschine im schiefen Winkel hinter der Zugmaschine befindet. Die Antriebsstange ist extra schwer ausgeführt, wie üblich bei der FarmaX Rapide Ausführung.

Gesamtgewicht: 7.500 kg

Antrieb: Getriebegehäuse mit Differential, besonders robuster Antriebsstrang

Leistungsfähigkeit: Bis zu 2,8 Hektar pro Stunde

Zapfwellendrehzahl: 1.000 U/min.

Traktorleistung: 200 bis 300 PS

Vorteile

- Besonders hohe Leistungsfähigkeit dank hoher Arbeitsbreite
- Wartungsarm und sehr benutzerfreundlich
- Bearbeitet problemlos schwere Sand- und Lehmböden
- Speziell entwickelte Reifenwalze stellt den Wasserhaushalt des Bodens wieder her und gewährleistet eine konstante Umgrabtiefe.



Die Spatenmesser sind mit Scherbolzen befestigt



Riesigen Kapazität



Robuste Bauweise






Ausgestattet mit 16 Walzenreifen

Technische Daten

Typ	Arbeitsbreite	Max. Arbeitstiefe	Standardgewicht	Erforderliche Leistung kW/PS	Anzahl der Spaten	Reifenwalze
Rapide Trailed	450 cm	40 cm	7.500 kg	149/200	36	K8,3x24

HERSTELLER

FarmaX metaaltechniek BV
Nijverheidsstraat 5
7591 BM Denekamp (NL)
Tel: +31 (0)541-351267
www.farmaX.info

FOLGEN SIE UNS   

IHR HÄNDLER