



Une machine à bêcher avec une largeur de travail de 4,5 mètres, spécialement conçue pour les sols lourds sableux et argileux



Le Rapide Trailed de Farmax est une machine à bêcher remorquée avec une largeur de travail à partir de 4,5 mètres.

Cette machine à bêcher a été conçue spécialement pour le marché australien. Le Rapide Trailed peut supporter toutes les conditions de sol, avec un labourage excellent et une capacité exceptionnelle. Avec une profondeur de labourage maximale de 40 cm, le Rapide Trailed laboure les sols lourds sableux ou argileux, rapidement et sans problème.

Profondeur de rotoculture homogène, gestion optimale des eaux souterraines.

Le Rapide Trailed est équipé en standard d'un rouleau à pneus constitué de deux séries de huit pneus. Ce rouleau à pneus garantit une profondeur de rotoculture homogène et applique une pression correcte sur le sol après le labourage. En outre, il assure une restauration parfaite du réseau d'eau souterraine.



Super rapide et manœuvrable

Avec une vitesse de remorquage maximale de 8 km/h, le Rapide Trailed est une machine à bêcher très rapide. La transmission est conçue de manière à ce que le rotor puisse continuer à tourner même lorsque la machine est à un angle oblique derrière le tracteur.

Poids total: 7.500 kg

Entraînement: Boîte de transmission équipée d'un différentiel et d'une transmission à utilisation extrêmement intensive

Capacité: jusqu'à 2,8 hectares par heure

Prise de puissance: 1.000 tours/mn

Puissance de traction: 200 à 300 BHP

Avantages

- Extra-haute capacité grâce à une très grande largeur de travail
- Nécessite peu d'entretien, très facile à utiliser
- Laboure les sols lourds sableux et argileux sans aucun problème
- Rouleau à pneus spécialement conçu pour restaurer le réseau d'eau souterraine et garantir une profondeur de rotoculture homogène
- Vitesse de remorquage jusqu'à 8 km/heure



Les lames à bêcher sont fixées avec des boulons à cisaillement



Lames à bêcher



Construction robuste



Équipé de 16 pneus

Données techniques

type	largeur utile	profondeur utile maximale	poids standard	puissance nécessaire (kW/BHP)	nombre de bèches	rangée de pneus agricoles
Rapide Trailed	450 cm	40 cm	7.500 kg	149/200	36	K8,3x24

FABRICANT
 Farmax metaaltechniek BV
 Nijverheidsstraat 5
 7591 BM Denekamp (NL)
 Tel: +31 (0)541-351267
 www.farmax.info

SUIVEZ NOUS  

VOTRE REVENDEUR