



Diepspitmachines zijn ontworpen om de grond extra diep te bewerken tot een egale bodemstructuur.



Diepspitmachines van Farmax zijn ontworpen om de grond extra diep te bewerken en harde lagen los te breken en te mengen.

Onze diepspitmachines worden vaak ingezet bij het aanleggen van aspergevelden, wijngaarden, boomgaarden, sportvelden en zelfs in de wegenbouw. Farmax diepspitters zijn voorzien van speciaal ontworpen spitschoppen voor een perfect mengende werking. Resultaat: een egale bodemstructuur, tot wel één meter diep!

Kwaliteit en gebruiksgemak

FarmaX diepspitmachines voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen. Dankzij de compacte bouw en het lage eigen gewicht zijn deze machines te hanteren in een driepunts-hefinrichting. De machines kunnen bovendien worden uitgevoerd met een hydraulisch instelbare aandrukrol.



Types: DRP-D, LRP-D, LRG-D

Aandrijfbak met differentieel: als DRP-Perfect en LRP-Profi

Capaciteit: Onder optimale omstandigheden tot maximaal 0,3 hectare per uur

Trekvermogen: 160 tot 230 pk

Type DRP-D

Speciaal ontworpen voor de tuinbouw, fruitteelt, het bewerken van nieuwbouwgrond en plantsoenaanleg. Deze machine is uitgevoerd met aandrijfbak tot 120 pk en een aftakas-toerental van 540 omw./minuut. De machine heeft een werkdiepte tot 65 centimeter.

Type LRP-D

Ontwikkeld voor zwaardere omstandigheden en grotere werkdiepte. Met een maximale werkdiepte van 85 centimeter zorgt deze diepspitmachine voor een egale bodemstructuur, die de opbrengst vergroot. De LRP-D is voorzien van een aandrijfkast tot 200 pk en heeft een aftakas-toerental van 1.000 omw./minuut.

Type LRG-D

De krachtpatser voor de zwaarste omstandigheden.

Deze zeer robuuste machine heeft een maximale werkdiepte van 100 centimeter en is voorzien van een aandrijfkast tot 240 pk en een aftakas-toerental van 1.000 omw./minuut.

Voordelen

- speciale messen voor uitstekende mengende werking tot op grote dieptes
- optimale, egale bodemstructuur
- voor alle omstandigheden een geschikte machine
- te hanteren in driepunts-hefinrichting
- zeer gebruiks- en onderhoudsvriendelijk



Optie: Oliekoeler



Speciaal ontworpen spitschoppen



Uitvoerbaar met frees



Zware kettingaandrijving

Technische gegevens

type	werkbreedte	max. werkdiepte	standaard-gewicht	benodigd vermogen kW/pk	aantal schoppen
DRP-D 160	160 cm	65 cm	950 kg	45/60	12
DRP-D 180	180 cm	65 cm	990 kg	48/65	15
LRP-D 250	250 cm	85 cm	2.005 kg	82/110	18
LRP-D 280	280 cm	85 cm	2.115 kg	103/140	18
LRG-D 250	250 cm	85 cm	2.950 kg	103/140	18
LRG-D 280	280 cm	85 cm	3.150 kg	110/150	24
LRG-DD 250	250 cm	110 cm	3.150 kg	118/160	18
LRG-DD 280	280 cm	110 cm	3.450 kg	130/180	24

VERKOOPORGANISATIE

Wasse BV
Oranjekanaal Zuidzijde 17
9415 PR Hijken (NL)
Tel: +31 (0)593-524066
Gerry Wasse: +31 (0)6-53428536
verkoop@farmax.nl

FABRIKANT

Farmax metaaltechniek BV
Nijverheidsstraat 5
7591 BM Denekamp (NL)
Tel: +31 (0)541-351267
www.farmax.info

VOLG ONS  

UW DEALER